



惠威车用超低音扬声器 (CD SERIES MANUAL)

HiVi 惠威. 美国
HiVi Acoustics, Inc.
11630 Goldring Road, Arcadia, CA 91006, USA
Tel: +1 626 930 0606 Fax: +1 626 930 0609


HiVi 惠威. 中国
珠海惠威科技有限公司
广东珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号
电话: 0756-6268035 传真: 0756-6268006、6268052
客户服务热线: 400-090-9199

产品说明书
www.hivi.com


※ 因设计变更等原因，所示资料可能与实物不符，恕不另行通知。
Due to the reasons in the change of design or others, product information contained here may not be in conformity with product itself. We reserve the right of no prior notice before change.

惠威车用超低音扬声器

Hi-End Car Loudspeaker System



CD10.4G/CD10.4GF



Ø75X255mm

感谢您选购惠威高级汽车扬声器，在愉快的驾驶中享受惠威科技给予构建的音乐氛围，秉承惠威一贯的Hi-End理念，声音准确，音色圆润，声场宽阔，加上毫无保留的细节重现，让你感受真正的音乐。

CD系列超低音扬声器，低音单元采用KEVLAR增强纸基振盆，长冲程设计。CD10.4G采用高性能橡胶边，特殊高泡折环。功率承受能力和高声压失真度极其优异，声音还原自然且富有弹性，高性能磁路为系统提供强大动力，声音强劲澎湃。

为了便于您的安装及使用，我们编写本手册。

根据不同型号的扬声器系统，我们推荐使用不同的箱体类型。


虽然这本手册说明了安装的方式，但是对于汽车拆装并没有作说明，假如您没有此方面的经验，请不要自行安装，您可以去有经验的汽车服务处进行咨询。

请特别注意您的汽车处于熄火状态！

规格参数：


型 号	CD10.4G	CD10.4GF
额定阻抗	4Ω	4Ω
音圈直径	100mm	100mm
谐振频率	29Hz	28Hz
机械Q值	9.09	8.01
电Q值	0.68	0.73
总Q值	0.63	0.66
顺性	152μm/N	181μm/N
等效容积	41L	48.5L
振动质量	190g	171g
灵敏度	86dB	86dB
额定功率	150W	150W
最大功率	400W	400W

使用箱体类型：



封闭式

封闭式扬声器系统：
推荐箱体净容积：18L
箱体在自由场-3dB频率：45Hz



倒相式

倒相式扬声器系统：
推荐箱体净容积：35L
倒相管尺寸：Ø75X188mm
倒相管调谐频率：40Hz
箱体在自由场-3dB频率：40Hz