






惠威

It could be your solution for perfect Low frequency reproduction

S10II

Hi-end 中低音扬声器



音分三路 烧灼八方！

设计特点：

采用Poly Propylene云母碳化聚丙烯高强度振膜，高顺性高泡折环，高阻尼防尘帽，频率响应佳，低频声音宏伟、浑厚，力度感强。高性能铁氧体外磁式磁路结构，无涡流损耗Kapton音圈骨架和耐高温SV线音圈，承受功率大。长冲程线性位移设计，承受动态范围大，且低端失真度小。

适用于Hi-Fi三分频倒相落地式音箱系统中的低频单元。

本单元Small/Thiele参数由惠威集团美国总部电声研究中心优化设计！

技术参数			
参数名称	符号	数值	单位
基本应用参数			
额定阻抗	Z	5	Ω
谐振频率	Fs	20	Hz
额定功率	Pnom	150	W
最大功率	Pmax	300	W
灵敏度(2.83V/1m)	E	94	dB
重量	W	3.6	kg
音圈			
音圈直径	Ø	50	mm
直流电阻	Re	4.2	Ω
音圈卷宽	H	22	mm
音圈线材	耐高温SV线		
音圈骨架	耐高温Kapton		
磁路			
磁路型式	外磁式磁路		
磁体材料	高性能铁氧体		
力系数(BL值)	BL	12.5	N/A
磁隙高度	He	8.0	mm
最大线性位移	Xmax	7.0	mm
Small/Thiele 参数			
顺性	Cms	1172	uM/N
机械Q值	Qms	3.61	-
电Q值	Qes	0.18	-
总Q值	Qts	0.17	-
振动质量	Mms	56.0	g
等效容积	Vas	219.3	L
推荐箱体参数			
箱体类型	倒相式		
推荐箱体净容积	Vb	45	L
倒相箱调谐频率	Fb	35	Hz
箱体在自由场-3dB频率	F3	33	Hz

产品中有害物质的名称及含量表	部件名称	有害物质						环保年限及回收利用信息
		铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	
	喇叭件	X	○	○	○	○	○	10
	包装材料	X	○	○	○	○	○	10

左表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求，且目前业界没有成熟的替代技术或部件，符合欧盟 ROHS 指令环保要求。



售后客服