






It could be your solution for perfect Low frequency reproduction

D6.8MKII
Hi-end 中低音扬声器



设计特点:

D系列扬声器参数优化设计，高强度一体化振膜，耐疲劳高损耗天然橡胶折环，高稳定定心支片，内磁式磁路系统及高性能钕铁硼磁体，大功率76mm耐高温铜包铝线圈配合铝线圈骨架，一体化铝盆架，长冲程线性位移全对称低失真驱动磁场设计。

声音特征:

低中频声场反应速度快而该单元适用于音响系统，家庭影院系统的中低音单元以及小尺寸超低音箱单元。

技术参数			
参数名称	符号	数值	单位
基本应用参数			
额定阻抗	Z	8	Ω
谐振频率	Fs	54	Hz
额定功率	Pnom	50	W
最大功率	Pmax	100	W
灵敏度(2.83V/1m)	E	85	dB
重量	W	1.37	kg
音圈			
音圈直径	Ø	76	mm
直流电阻	Re	6.5	Ω
音圈卷宽	H	12.5	mm
音圈线材	铜包铝		
音圈骨架	铝		
磁路			
磁路型式	内磁式		
磁体材料	钕铁硼		
力系数(BL值)	BL	9.8	N/A
磁隙高度	He	6.0	mm
最大线性位移	Xmax	3.5	mm
Small/Thiele 参数			
顺性	Cms	415	uM/N
机械Q值	Qms	2.2	-
电Q值	Qes	0.49	-
总Q值	Qts	0.4	-
振动质量	Mms	20.8	g
等效容积	Vas	8.9	L
推荐箱体参数			
箱体类型	倒相箱		
推荐箱体净容积	Vb	13.5	L
倒相管调谐频率	Fb	47	Hz
箱体在自由场-3db频率	F3	51	Hz

产品中有害物质的名称及含量表	部件名称	有害物质						环保年限及回收利用信息
		铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	
	喇叭件	X	O	O	O	O	O	10
	包装材料	X	O	O	O	O	O	10

左表格依据SJ/T 11364的规定编制。
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求，且目前业界没有成熟的替代技术或部件，符合欧盟 ROHS 指令环保要求。

